



CITEL

УЗИП тип 2 N/PE

DS40G-600



- ▶ Многополюсное устройство защиты переменного тока Тип 2 - In : 20 кА
- ▶ I_{max total} : 40 кА
- ▶ Съёмные модули для каждой фазы - Дистанционная сигнализация (опция)
- ▶ Соответствует EN 61643-11, IEC 61643-11
- ▶ UL1449 изд.4



электрические характеристики		
Тип УЗИП		2
Сеть		230/400 В
Макс. АС рабочее напряжение	U _c	255 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT	335 В АС выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	UT	440 В АС выдерживает
Рабочий ток	I _{pe}	отсутствует
Сопровождающий ток	I _f	Да
Номинальный ток разряда	I _n	20 кА
Макс. ток разряда	I _{max}	40 кА
Уровень защиты	U _p	1.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I _{scCR}	25 000 А
механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник
Подсоединение к сети		зажим под винт : 4-25 мм ² / шина
Формат		Корпус со сменными модулями
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	T _u	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение
Модуль замены		DSM40G-600
Размеры		см. схему
сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 50 А
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация		UL Recognized
Артикул		
381813		

