



DS98-24

- Компактный однофазный УЗИП тип 2 (или 3)
- Безопасное отключение линии
- Дистанционная сигнализация
- Общий и дифференциальный режим
- Моноблочный и бюджетный



электрические характеристики		
Тип УЗИП		2 (ou 3)
Сеть		24 В однофазный
Номинальное напряжение линии	U_n	24 Vac
Макс. АС рабочее напряжение L-N	U_c	28 Vac
Макс. линейный ток	I_L	16 А
Рабочий ток	I_{pe}	отсутствует
Сопровождающий ток	I_f	Отсутствует
Номинальный ток разряда	I_n	1.5 kA
Макс. ток разряда	I_{max}	3 kA
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11	U_{oc}	3 kV
Стойкость к перенапряжению IEEE C62.41.1		3 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I_{scrr}	10000 А
Режим(ы) защиты		MC / MD
Уровень защиты CM/DM	U_p mc/ md	650 V/220 V

механические характеристики		
Конфигурация УЗИП		Однофазный
Подсоединение к сети		зажим под винт : 2.5 мм ² макс.
Формат		Одноблочный съёмный корпус
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение УЗИП - Дистанционная сигнализация
Индикатор отключения		Включен красный индикатор
Дистанционная сигнализация отключения		Контакт NF открытый
Размеры		см. схему

сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 20А
Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4 изд.
Сертификация		EAC / TUV
Part Number		350904

